



PENDER

France

Panneaux Rayonnants Electriques

Série FR ME



Panneaux rayonnants basse température MENC

Ces panneaux sont adaptés au chauffage de locaux de faible hauteur et peuvent être intégrés dans les faux-plafonds.

Ils peuvent également être utilisés comme appoint au-dessus de zones de travail.

Indice de protection IP55, couleur blanc, RAL 9016.

Accessoires et autres modèles sur demande.

Réf. fabricant	Réf. PENDER	Puissance W	Tension V	Poids Kg	Dim. mm
MENC300	032030	300	230	5,5	700x590x45
MENC600	032060	600	230	10,0	1193x593x45



Cassettes rayonnantes température moyenne MEE

Les cassettes MEE sont conçues pour le chauffage de hall industriel et tertiaire de hauteur supérieure à 3 m pour les puissances jusqu'à 1600 W et 4 m pour les puissances supérieures.

Elles peuvent également être utilisées comme appoint ou chauffage de poste.

Indice de protection IP44, émetteur couleur aluminium.

Accessoires et autres modèles sur demande.

Réf. fabricant	Réf. PENDER	Puissance W	Tension V	Poids Kg	Dim. mm
MEE04	032104	400	230	3,0	650x160x50
MEE06	032106	600	230	5,0	960x160x50
MEE08	032108	800	230	6,0	650x290x50
MEE10	032110	1000	230	8,0	1680x160x50
MEE12	032112	1200	230	8,5	960x290x50
MEE16	032116	1600	230	11,5	1360x290x50
MEE20	032120	2000	230	14,0	1680x290x50
MEE24	032124	2400	400	16,5	1360x430x50
MEE30	032130	3000	400	20,0	1680x430x50
MEE42	032142	4200	400	21,0	1680x430x50



Emetteurs infrarouges courts MEIR

Les émetteurs infrarouges courts MEIR sont utilisés pour apporter un confort thermique sur les terrasses, balcons ou comme chauffage de poste dans les ateliers. En général ils sont implantés en applique murale avec une distance supérieure à 2.50 m par rapport à la zone à chauffer.

Indice de protection IP44.

Accessoires et autres modèles sur demande.

Réf. fabricant	Réf. PENDER	Puissance W	Tension V	Poids Kg	Dim. mm
MEIR500	032205	500	230	1,5	700x75x40
MEIR1000	032210	1000	230	2,0	1170x75x40
MEIR1500	032215	1500	230	3,0	1680x75x40



Panneaux rayonnants infrarouges courts MEIR

Les panneaux rayonnants MEIR sont généralement utilisés pour le chauffage de zone de travail mais également pour les halls grande hauteur ou en extérieur au-dessus de quais de chargements.

L'implantation des panneaux est recommandée pour des hauteurs sous plafond supérieures à 4.50 m.

Indice de protection IP44.

Accessoires et autres modèles sur demande.

Réf. fabricant	Réf. PENDER	Puissance W	Tension V	Poids Kg	Dim. mm
MEIR3000	032330	3000	230	7,0	1360x300x80
MEIR4500	032345	4500	230	7,0	1360x300x80
MEIR6000	032360	6000	230	8,5	1680x300x80

PENDER France propose des coffrets de protection, commandes et régulations adaptés à la puissance et aux zones à chauffer.